



- W.T.
1. Ciśnienie nominalne - 25MPa
  2. Ciśnienie próbne - 28MPa
  3. Stosować zaślepki Slottex z uszczelką typ SR1007 G3/8 nr. katalogowy 462849 sztuk 2.

13	Wkręt DIN 915 M6 x 8 x 3		Steel	2		0,00 kg
12	O-ring 65x3	Pierścień uszczelniający	NBR	1	INCO	0,00 kg
11	DU0000350-WUAQ3	Pierścień uszczelniający	Poliuretan	1	Shamban	0,00 kg
10	DU0000650-Z20	Pierścień uszczelniający	Poliuretan	1	Trelleborg	0,00 kg
9	K68-032 32x36x9,7	Pierścień prowadzący	POM	2	Kastas	0,00 kg
8	K18-065-049	Uszczelka		1	Kastas	0,03 kg
7	K33-032 PU 32-40-6/7	Uszczelka	Poliuretan	2	Kastas	0,00 kg
6	K06-032 PU 32-40-5/7	Pierścień zgarniający	Poliuretan	1	Kastas	0,00 kg
5	Smarownicza DIN 71412 - A M 6		Steel	1		0,00 kg
4	SMT1KK.65.32.310-120	Tłok	C45	1		0,70 kg
3	SMT1KK.65.32.310-103	Dławnica	45	1		1,33 kg

2	SMT1KK.65.32.570-020	Korpus cylindra		1		11,53 kg	
1	SMT1KK.65.32.570-0102	Zespół tłoczyśka		1		5,39 kg	
Lp.	Nr. rysunku	Nazwa rysunku	Materiał	Ilość	Producent	Masa	
NR	K.Z.	Symbol	Ilość	Strefa	Opis	Data	Podpis
Uwagi		Ciężar		Nr. wyż. pierw. zespołu		Podziałka	
Stanowisko		Nazwisko	Data	Podpis		19,01 kg	1:1,5
Rysował		inz. Bujek	17.04.2018			Ilość sztuk	Materiał
Konstruował		inz. Bujek	17.04.2018				Materiał zastępczy
Sprawdził						1	Obróbka ogólna
Zatwierdził							✓
HYDAX PIOTR BUJEK ul. Ks. Elżbiety 9/7 71-668 Szczecin		Nazwa rysunku		Nr. rysunku		Nr. wydania	
		Cylinder hydrauliczny		SMT1KK.65.32.570-00			