



W.T.

1. Ciśnienie nominalne - 25MPa
2. Ciśnienie próbne - 28MPa
3. Połączenia gwintowe zabezpieczyć przed samoodkręceniem się klejem Loctite 245, odtłuszczacz Loctite 7063
4. Stosować zaślepki transportowe G3/8 2szt.

4	SMTKB.40.28.220-102	Tłocznisko	CK45	1		1,57 kg
3	SMTKB.40.28.220-020	Korpus cylindra		1		3,31 kg
2	SMTKB.40.28.120-120	Tłok	45	1		0,15 kg
1	SMTKB.40.28.120-103	Dławnica	45	1		0,28 kg
Lp.	Nr. rysunku	Nazwa rysunku	Materiał	Ilość	Producent	Masa

11	O-ring 40,2x3	Pierścień uszczelniający	NBR	1	INCO	0,00 kg
10	O-ring 15,3x2,4	Pierścień uszczelniający	NBR	1	INCO	0,00 kg
9	DU0000400-Z20	Pierścień uszczelniający	Poliuretan	1	Shamban	0,00 kg
8	K68-028 28x32x9,6	Pierścień prowadzący	POM	2	Kastas	0,00 kg
7	K18-040-026	Uszczelka		1	Kastas	0,01 kg
6	K33-028/2 PU 28x36x5,8/6,3	Uszczelka	Poliuretan	1	Kastas	0,00 kg
5	K06-028 PU 28-36-5/7	Pierścień zgarniający	Poliuretan	1	Kastas	0,00 kg

NR K.Z.	Symbol	Ilość	Strefa	Opis	Data	Podpis		
Uwagi				Ciężar	Nr. wyż. pierw. zespołu	Podziałka		
Stanowisko		Nazwisko	Data	Podpis	5,33 kg	1:1,25		
Rysował		inż. Bujek	2014-10-21		Ilość sztuk	Materiał	Materiał zastępczy	Obróbka ogólna
Konstruował		inż. Bujek	2014-10-21					
Sprawdził					1			✓
Zatwierdził								
HYDAX PIOTR BUJEK ul. Ks. Elżbiety 9/7 71-668 Szczecin				Nazwa rysunku	Nr. rysunku	Nr. wydania		
				Cylinder hydrauliczny	SMTKB.40.28.220-00			